

Coadd™ DF-5600

消泡剂

产品描述

Coadd™ DF-5600 是一种聚丙烯酸酯和改性消泡聚合物的混合物，是一款适用于复合材料的消泡剂。该产品在玻璃纤维的润湿、排气和表面平整方面有良好的性能；不含硅，适用于不饱和聚酯体系、铸造树脂和凝胶涂层。尤其在通过排气增强玻璃纤维方面效果显著。该产品可用于丙烯酸、不饱和聚酯和乙烯基酯树脂系统，并适用于溶剂型和无溶剂型辐射固化涂层系统。

物性参数

外观	透明至浅黄液体
密度（克/毫升）	0.85
活性物，（%）	14
闪点(°C)	65

注：以上为典型数据，不代表其规格

应用特点和优势

Coadd™ DF-5600 推荐用于塑料和涂料系统的制造和应用，具有良好的消泡性能，能在生产过程中防止空气夹杂，尤其在玻璃纤维的润湿方面效果显著。

推荐用量： 0.2 - 0.5% （基于总配方）。

以上添加量仅供参考，最佳添加量需通过实验确定。

安全须知

使用本产品前，请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据，推荐的处置防范方法以及产品储存方法。

免责声明

以上信息基于我们目前所了解的专业知识，旨在对产品的使用方法和要求提出一般性建议。由于使用环境的变化以及实际的操作超出了我们的控制范围，请在使用前对产品进行相关的测试和评估，确保能高效和安全的使用我们的产品。以上信息和参数仅适用于一般条件下了解和使用此产品的参考。我们确保销售的产品参数符合公司的出厂销售规格。

****更多信息请参考产品的材料安全数据表**